

ABSTURZSICHERUNG

Die transportable wfw Flachdach Absturzsicherung ist die einzig wahre Sicherung am Flachdach, die einmal aufgebaut **komplett versetzbar** ist.

Bei allen Arbeiten auf dem Dach ist Ihnen die wfw Flachdach Absturzsicherung nicht im Wege. Sie können jeden Stützfuß nacheinander hochklappen und ungehindert Dachbahnen und Dämmung verlegen.

Die vollständig aus Aluminium bestehende Anlage ist bis 10° Dachneigung ohne zusätzliche Befestigung am Dachrand einsetzbar. Die Rückenlehnen sind höhenverstellbar, damit Sie sicher und problemlos arbeiten können.

Zu jeder Grundanlage ab 15 m gehören zwei Eckverbinder. Dadurch setzen Sie im Eckbereich keine zwei sondern nur einen Stützfuß ein. Dadurch erreichen Sie größtmögliche Bewegungsfreiheit. Die Elemente können in jedem beliebigen Winkel miteinander verbunden werden.

Auch das Sichern von Dachdurchdringungen ist mit der wfw Flachdach Absturzsicherung schnell und sicher durchzuführen.

Das sind die Vorteile:

- Einfacher Aufbau, kein Werkzeug notwendig
- schnell umsetzbar
- größtmögliche Bewegungsfreiheit
- hohe Windstabilität
- Geringes Gewicht verhindert Abdrücke

Auch im Programm:

Schuttröhr-Umwehrung, Türkonstruktion

15 m bestehend aus: 6 x Dachrand-Stützfuß mit 12 x Auflast
10 x Rückenlehnen 3 m, 2 x Eckverbinder

Art.-Nr.: 50042015 A **oder** 50042015 B

30 m bestehend aus: 11 x Dachrand-Stützfuß mit 22 x Auflast
20 x Rückenlehne 3 m, 2 x Eckverbindung

Art.-Nr.: 50042030 A **oder** 50042030 B

Erweiterungen sind möglich mit

Anbauelement 3 m bestehend aus: 1 x Dachrand-Stützfuß mit 2 x Auflast
2 x Rückenlehne 3 m

Art.-Nr.: 50042001 A **oder** 50042001 B

Die transportable Absturzsicherung

Typ (A) D EN-13374 A



Typ B

