

SANIERPROGRAMM Technische Daten
Hartschaumschneider 28/230 V

Hartschaumschneider EPS 1500 VA
Hartschaumschneider EPS 1650 VA

Bestellnummer:	HSS 55 1500
Länge:	1500 mm
Breite:	500 mm
Höhe min.	780 mm
Gewicht:	ca. 28 kg/inkl. Trafo
Schneidbare Plattenbreite:	1250 mm
Hubhöhe:	350 mm
Schneidedraht aus Chrom-Nickel-Stahl	Ø 0,8 Länge 1360 mm

Bestellnummer:	HSS 55 1600
Länge:	1650 mm
Breite:	500 mm
Höhe min.	780 mm
Gewicht:	ca. 30 kg/inkl. Trafo
Schneidbare Plattenbreite:	1425 mm
Hubhöhe:	350 mm
Schneidedraht aus Chrom-Nickel-Stahl	Ø 0,8 Länge 1515 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Fußtaster komplett: nach VDE Schutzklasse 1/IP 65, Strahlwassergeschützt

Transformator: nach VDE 0551 Schutzklasse 1/IP 45, spritzwassergeschützt, primär 230V, sekundär 28V

Optional erhältlich: Stützensatz (4 Stück) für eine Arbeitshöhe von 70 cm

Das Gerät arbeitet vertikal, horizontal und diagonal bis zu einem Gefälle von 25°.

Geschnitten wird mit einem Thermodraht, der eine Temperatur von ca. 360° erreicht.