

SANIERPROGRAMM
Produktinformation
Lochgerät LG 6
Unser Locher
POWERED by HONDA™

Zur Vorbereitung der Sanierung funktionsunfähig gewordener Dachabdichtungen und wassergetränkter ehemaliger Wärmedämmungen dient das wfw Lochgerät LG6.

Bei jedem Arbeitshub werden max. 6 Löcher mit dem Durchmesser von 15 mm in die zu sanierenden Dach-beläge gebohrt. Mit den Bohrungen durch die ehemalige Dachabdichtung in durchnässte Dämmstoffschichten werden ausreichend große Entlüftungsquerschnitte geschaffen, die zur Trockenlegung der alten Beläge unter der neu aufzubringenden Dachabdichtung dienen.


Technische Daten

Länge:	840 mm
Breite:	850mm
Höhe:	1400 mm
Gesamtgewicht:	65 kg
Fahrwerk:	2 Block- und 2 Lenkrollen, Vollgummi
Motor:	HONDA4-takt 3,6 kW/5 PS, Normalbenzin/Bleifrei
Leistung:	ca. 1 Arbeitstakt/Min. ~ 6 Löcher/Arbeitstakt
Ausstattung:	Bohrtiefe max. 100 mm 6 Steinbohrer Ø 16 mm, Länge 150 mm