

**Maschinen und Werkzeuge
zur Rationalisierung
im Dachdeckerhandwerk**

Preisliste 2026

Gültig ab
01. September 2026

entsprechen den CE Richtlinien



**Denken Sie bitte
an die „jährliche“
Sicherheitsüberprüfung!**



BGV D6 / VGB 9



VGB 35 / BGR 500

**Jährliche Sicherheitsüberprüfungen bei Fördermitteln gemäß UVV
z.B. Anlegeaufzüge VGB 35 / 500, Anhängerkran BGV D6 / VGB 9
Reguläre 2-jährige TÜV-Prüfungen bei allen Anhängern gem. StVZO**

Alle in der Preisliste angegebenen Preise gelten für die Lieferung ab Werk Bonn-Beuel zuzügl. der gesetzlichen Ust.
Das Angebot ist freibleibend. Erst der in der Auftragsbestätigung genannte Preis wird Grundlage des Geschäftes.
Im Übrigen liegen dem Angebot unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde.

	Gerätepalette	Inhaltsübersicht	Seite
FÖRDERMITTEL	Alu Schrägaufzüge von 22-42 m wahlweise mit vollhydr. Knickstück Alu Anhängerkran PTK 31 - 1600 Alu Baulift 2002 für Schrägeinsatz, Nutzlast 250 kg Wahlweise mit zwei Hubgeschwindigkeiten für 150 kg		3
SANIERPROGRAMM	Dachschneider DS 100 Dachhobel DH 30 Dachräumer DR 305 Kehrmaschinen-Vorsatz für DR 305 Schneeräumer-Vorsatz für DR 305		4
	 Hartschaumsäge PUR 1500 VA		5
	Hartschaumschneider 1500 EPS VA 28/230V Hartschaumschneider 1650 EPS VA 28/230V		6
	Abriss-Druckluftlanze LR5		
ENTSORGUNG	Handwagen mit Zwillingbereifung Schmutz + Wassersauger WS 75 - kippbar Schmutz + Wassersauger WS 75 mit Entsorgungspumpe Asbestsauger K 1		7
KLEBEN+SCHWEISSEN	Flämmgerät 45 000 WE Hochleistungsbrenner 100 000 WE		8
SICHERHEIT	Transportable Flachdachabsturzsicherung Typ (A) D EN-13374 A		9
SERVICE, ABNAHMEN & KUNDENDIENST	vor Ort- und Abnahme nach VBG im Hause- und Abnahme nach VBG, sowie TÜV - HU Jährliche Sicherheitsüberprüfungen bei Fördermitteln gemäß UVV z.B. Anlegeaufzüge VBG 35 / 500, Anhängerkran BGV D6 / VBG 9 Reguläre 2-jährige TÜV-Prüfungen bei allen Anhängern gem. StVZO		

Alle in der Preisliste angegebenen Preise gelten für die Lieferung ab Werk Bonn-Beuel zuzügl. der gesetzlichen Ust.
Das Angebot ist freibleibend. Erst der in der Auftragsbestätigung genannte Preis wird Grundlage des Geschäftes.
Im Übrigen liegen dem Angebot unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde.

Fördermittel

Alu Schrägaufzüge von 22 - 42 m

Wahlweise mit vollhydraulischem Knickstück

Technische Daten und Preise auf Anfrage



Alu Anhängerkran PTK 31 - 1600

Der AHK 31-1600 verfügt über eine Ausfahrhöhe von 31 m und eine Nutzlast von 1600 kg

Weitere Ausführungen, Technische Daten und Preise auf Anfrage



Baulift 2002

Für Schrägeinsatz, 250 kg Nutzlast, wahlweise mit zwei verschiedenen Hubgeschwindigkeiten für 250 kg.
Für den Senkrechteinsatz, Zahnstangenaufzüge für 300 - 1500 kg Material.

Preise je nach Ausführung auf Anfrage



Sanierprogramm



Dachschneider DS 100

Der Dachschneider DS 100 erleichtert eine der unangenehmsten, schmutzigsten und bislang schlecht zu kalkulierenden Arbeiten - das Abreißen alter Dachbeläge zur Sanierung.

Ein 11 PS Benzinmotor treibt über Keilriemenantrieb das vertikal arbeitende Messer aus Federbandstahl mit Hartmetallbestückung an. Die hohe Umdrehungszahl des Messers von max. 3600 Upm bewirkt den Eigenantrieb des gesamten Dachschneiders. Die Schnittiefe des Messers wird durch die Drehkurbel eingestellt.

Die maximale Schnittiefe beträgt 125 mm.

Technische Daten:

Maße (L/B/H):	1,65 x 0,72 x 0,95 m
Gesamtgewicht:	100 Kg
Fahrwerk:	4 Vollgummiräder
Benzinmotor:	11 PS (8,09 kW) bei 3600 Upm

Leistung:	bei 3-lagigem Dachaufbau und W-Dämmung 50 mm, ca. 35 m/Min.
-----------	---

Best.-Nr.	DS100C Y	4.690,00 €
-----------	----------	------------

Ersatzmesser mit Hartmetallbestückung

Best.-Nr.	0060010 Y	237,00 €
-----------	-----------	----------



Dachräumer DR 305

Mit Hilfe des Dachräumers DR 305 werden Dachbeläge maschinell vom Untergrund gelöst, ohne dass die mit diesen Arbeiten betrauten Dachdecker Körperkraft einsetzen müssen.

Der Dachräumer dringt wie ein Pflug mit der Spitze unter den Dachbelag und löst diesen durch Rüttelbewegung und Vorantrieb automatisch. Übrig bleibt nur der Abtransport des Dachbelages. Stückweise und ohne Schwierigkeiten werden die Dachreste von der Dachfläche entfernt.

Technische Daten:

Maße (L/B/H):	2,70 x 0,80 x 0,93 m
Gesamtgewicht:	300 Kg
Fahrwerk:	2 Lufträder mit Gel-Füllung 400 x 125 mit Bereifung 16 x 5
Motor:	9 PS (6,62 kW) Robin / Benzin
Rüttelbreite:	300 mm mit zusätzl. Messeraufsatz

Leistung: bei 3-lagigem Dachaufbau mit Wärmedämmung und Dampfsperre bis zu 130² / Std.

Best.-Nr.	0090005 G X	22.150,00 €
-----------	-------------	-------------



Dachhobel DH 30

Der Dachhobel befreit das zur Sanierung vorgesehene Dach von der alten Presskiesschicht, so dass ein zur Weiterverarbeitung vorbereiteter Untergrund zurückbleibt.

Ohne Voranstrich kann der abgeräumte Untergrund, nach dem Einsatz des Dachhobels, mit den für die Sanierung vorgesehenen Lagen verklebt werden. Das Aufbringen der Dachsanierungslagen oder Schichten erfolgt unmittelbar nach dem Einsatz des Dachhobels.

Durch eine horizontal rotierende Schwungscheibe, auf der 4 Hobelklötze montiert sind, schafft das Gerät das Abhobeln und Glätten alter Presskiesbeläge. Die Frästiefe beträgt ca. 20 mm

Technische Daten:

Maße (L/B/H):	1,60 x 0,64 x 0,87 m
Gesamtgewicht:	105 Kg
Fahrwerk:	3 Vollgummiräder
Benzinmotor:	8,5 PS (6,25 kW) bei 3600 Upm
Schwungscheibe:	Ø 305 mm mit Hobelklötzen 25x15x15 mm lang bei 1000 Upm
Leistung:	ca. 60 m ² / Stunde

Best.-Nr.	DH030C Y	6.910,00 €
-----------	----------	------------

1 Satz Hobelklötze (4 Stück)

Best.-Nr.	0080010 Y	260,00 €
-----------	-----------	----------

Kehrmaschine KM 24 [Vorsatz für DR 305]

Arbeitsbreite: 85—90 cm, beidseitig schwenkbar
Anbaufansch Kehrwalze D: 0,35 m, 2-teilig,
Stützrad verstellbar

Best.-Nr.	00920100 X	auf Anfrage	€
-----------	------------	-------------	---

Kehrbehälter KM 24 - 55 Liter

Best.-Nr.	00920120 X	auf Anfrage	€
Seitenlagerung	00920121	auf Anfrage	€
Seitenbesen Ø42 mm	00920123	auf Anfrage	€

Schneeräumschild 106 cm schwenkbar

Best.-Nr.	0092070	auf Anfrage	€
Schürfleiste 106 cm	0092071	auf Anfrage	€
Höhenverstellung	0092072	auf Anfrage	€
Zusatzgewicht	0092075	auf Anfrage	€

Sanierprogramm

Die Hartschaumsäge PUR

mit VA Schneidetisch und Aluminium-Schneidbügel

trennt sauber . . .
EPS  Polystyrol - Styropor® (expandiert)

XPS  Polystyrol - Styrodur® (extrudiert)

PUR  Polyurethan

PIR  Polyisocyanurat

MIX  Mineralwolle, Holzfaserplatten,
Dämmvlies (z.B. Bauder)

TYP  Dämmstoffplatten, Matten + Rollen inklusive
Glasvlies, Papier oder Alu - Kaschierung.

NEU ► IM PROGRAMM

EIGENE PRODUKTION • EIGENES KNOW HOW

DER ALLROUNDER 2018

NUR BEI WFW

Hartschaumsäge PUR 1500 VA

Im Dachdeckerhandwerk, bei der Innen- und Außensanierung, wie auch im Bereich Perimeterdämmung und Rohrisolierungen, ist die Hartschaumsäge PUR ein unentbehrlicher Helfer.

Die wfw Hartschaumsäge PUR verfügt über eine Schnittbreite von 1250 mm und einer Hubhöhe von 350 mm, arbeitet vertikal und horizontal bis zu einem Gefälle von ~ 8%.

Geschnitten wird mit einem schnell laufenden, speziellen Hochleistungs-Endlos-Sägeseil.

Dieses Sägeseil wird durch einen regelbaren 240 V Elektromotor angetrieben. Durch die hohe Drehzahl des Sägeseils werden ohne Druck auszuüben saubere Schnitte erreicht.

Technische Daten:

Maße (L/B/H): 1,53 x 0,50 x 0,89 m inkl. Füße
Gesamtgewicht: ca. 27 kg

Schneidbare Plattenbreite: 1250 mm
Hubhöhe: 350 mm
Schneideseil / endlos: Ø 0,8 mm, Länge 4110 mm

Best.-Nr. HSS561500 X 3.290,00 €

Sägeseil 4110 mm Best.-Nr. 500561531 115,00 €

Sanierprogramm



Hartschaumschneider EPS 1500 VA

Der Hartschaumschneider eignet sich zum schneiden kleiner Gefälleplatten und Zuschnitte verschiedener Ausführungen an der Baustelle. Über ein 45° Segment im Schneidetisch lassen sich aus übrig gebliebenen Dämmstoffplatten Keile oder Stangen fertigen. Der herausnehmbare Schneidrahmen kann zum Trennen von Klappbahnen oder zum Anpassen von Dämmstoffelemente im Randbereich verwendet werden.

Technische Daten:

Maße (L/B/H): 1,50 x 0,50 x 0,78 m
Gesamtgewicht: ca. 28 kg inkl. Trafo

Schneidbare Plattenbreite: 1250 mm
Hubhöhe: 350 mm
Schneidedraht: Ø 0,8 mm, Länge 1360 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Fußtaster komplett: nach VDE Schutzklasse 1/IP 65
Strahlwassergeschützt
Transformator: nach VDE 0551 Schutzklasse 1/IP 65
Spritzwassergeschützt, 230V / 28V

Best.-Nr.	HSS551500 Y	1.685,00 €
------------------	--------------------	-------------------

Heizdraht Ø 0,8 x 1360 mm	VP-EH = 5 Stück
----------------------------------	------------------------

Best.-Nr.	500551511 Y	pro Stück	13,60 €
------------------	--------------------	------------------	----------------



Abriss-Druckluftlanze LR 5 - 1400 mm

Technische Daten:

Luftverbrauch 2,1 Ltr./Sek bei 6,3 bar, Meißelhalter 6-kant 15,2 mm. Luftanschluß 1/4", selbstschließender Sicherheitsbetriebshebel. Auch umrüstbar Nadelentroster (3-4 mm)

Lieferumfang:

inkl. 10 m PVC-Druckschlauch mit Anschlüssen komplett, Flachmeißel 100 mm und Deltameßer 100 mm gebogen

Best.-Nr.	00960 00 LR5 X	1.680,00 €
------------------	-----------------------	-------------------

Schaber mit Blatt 300 mm

Best.-Nr.	00960 4313512 X	198,00 €
------------------	------------------------	-----------------

Ersatzblätter 300 mm (4 Stück)

Best.-Nr.	00960 4393512 X	171,00 €
------------------	------------------------	-----------------



Hartschaumschneider EPS 1650 VA

Grundausführung wie Hartschaumschneider EPS 1500.

Durch seine etwas längere Bauform bietet der Hartschaumschneider EPS 1650 VA allerdings die Möglichkeit, Hartschaumplatten 1000x1000 mm in der Diagonalen zu schneiden.

Technische Daten:

Maße (L/B/H): 1,65 x 0,50 x 0,78 m
Gesamtgewicht: ca. 30 kg inkl. Trafo

Schneidbare Plattenbreite: 1425 mm
Hubhöhe: 350 mm
Schneidedraht: Ø 0,8 mm, Länge 1515 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Fußtaster komplett: nach VDE Schutzklasse 1/IP 65
Strahlwassergeschützt
Transformator: nach VDE 0551 Schutzklasse 1/IP 65
Spritzwassergeschützt, 230V / 28V

Best.-Nr.	HSS551600 Y	1.980,00 €
------------------	--------------------	-------------------

Heizdraht Ø 0,8 x 1515 mm	VP-EH = 5 Stück
----------------------------------	------------------------

Best.-Nr.	50055 1611 Y	pro Stück	13,60 €
------------------	---------------------	------------------	----------------

Stützfüße- Satz (4 Stück) für HSS	Arbeitshöhe 70 cm
--	--------------------------

Best.-Nr.	5005515900 Y	76,00 €
------------------	---------------------	----------------

Transformator VAC 28 Volt für HSS	Schutzkl. 1/IP 46
--	--------------------------

Best.-Nr.	50055050 Y	233,80 €
------------------	-------------------	-----------------

**Umbausatz - Fußtaster F1-U1Z 250V / 10A für HSS
Mit Drucktaster, Schutzklasse 1 / IP 64**

Best.-Nr.	5005512650 Y	148,00 €
------------------	---------------------	-----------------

Entsorgung



Schmutz + Wassersauger WVD 1502 (P)

Der Schmutz + Wassersauger ist das Spezialgerät zum Trockensaugen nasser Dachflächen und für den Trockeneinsatz im Betrieb und auf dem Dach. Der Wassersauger zeichnet sich speziell durch eine praxiserfahrene Bauweise aus, die den Anforderungen im Dachdeckerhandwerk außerordentlich entgegenkommt.

Serienmäßig wird der Schmutz + Wassersauger mit handlichem Fahrgestell ausgerüstet; große Räder u. Lenkrollen.

Zubehör:

Schlauch Totalentleerung; Bodendüse für nass saugen; Saugschlauch 4 m, Verlängerungsrohr und Drehrohr; Abwasserschlauch 10 m; KS-Behälter. C-Anschluß für Wasserabflussleitung.

Technische Daten:

Spannung 230 Volt/50 Hz. Leistung 2000 Watt, Absicherung 16 Ampere träge, Unterdruck 250 Millibar, Behältervolumen 75 ltr., Gewicht 32 Kg, Luftförderleistung 295 m³/Std., Förderhöhe der Abwasserpumpe ca. 12 m, Förderleistung max. 300 ltr./min.

Best.-Nr. 01WS075P Y auf Anfrage



Handwagen

Feuerverzinkt und mit Zwillingsbereifung ist der Zweirad-Handwagen ist der optimale, mobile Helfer für das Bauwesen.

Er ist hervorragend geeignet für den Transport von Roll- und Klappbahnen, Mineralfaserplatten, sonstigen Dämmstoffen oder ähnlichen Materialien.

Technische Daten:

Ladefläche: 2400 mm x 650 mm

Traglast: 500 Kg

Gewicht: 42 Kg

Best.-Nr. 500510100 Y 790,00 €



Asbestsauger K 1

Der wfw Asbestsauger AS64 K-1 hat einen Edelstahlbehälter zur Aufnahme des Filterbeutels und eine Gummidüse.

Geeignet zum Absaugen von gesundheitsgefährdeten Stoffen der Risikogruppen 1-111, Verwendungskategorie K1 gemäß TGRS 519

Gewicht: 22 Kg

Best.-Nr. 01WS064K1 Y auf Anfrage

Kleben + Schweissen



Flämmgerät 45 000 WE

Handschweißbrenner zum Aufschweißen von Bitumendachbahnen mit selbst rückstellbarem Handhebelventil bestehend aus:

Brennerkopf Ø 55 mm kpl.	3002010	99,00 €
Verlängerungsrohr 30 cm MS	3002020	31,50 €
Federständer	3002025	6,90 €
Brennerhandgriff	3002030	115,00 €
Flämmgerät komplett	FG2000 Y	228,00 €



Hochleistungsbrenner 100 000 WE

Handschweißbrenner zum Flächentrocknen bestehend aus:

Brennerkopf Ø 70 mm kpl.	3003010	108,00 €
Verlängerungsrohr 30 cm MS	3002020	31,50 €
Federständer	3002025	6,90 €
Brennerhandgriff	3002030	115,00 €
Hochleistungsbrenner kpl.	FG3000 Y	255,00 €

Schlauchset 10 m 4 bar / 12 Kg

HD-Schlauch 6 x 5 / Druckminderer + SBS drehbar

Best.-Nr.	30021010 Y	98,00 €
------------------	------------	----------------

Sicherheit

Die transportable Absturzsicherung Type (A) D für das Flachdach

Die transportable Absturzsicherung ist die einzige wahre Sicherung am Flachdach, die einmal aufgebaut komplett versetzbar ist. Bei allen Arbeiten auf dem Dach ist die Flachdachabsturzsicherung nicht im Wege.

Sie können jeden Stützfuß nacheinander hochklappen und ungehindert Dachbahnen und Wärmedämmung verlegen. Die vollständig aus Aluminium bestehende Anlage ist bis 10° Dachneigung ohne zusätzliche Befestigung am Dachrand einsetzbar. Die Rückenlehnen sind höhenverstellbar, damit Sie sicher und problemlos arbeiten können.

Baumusterprüfung - Bescheinigung nach:



Norm: NEN-EN 13374:2019 Klasse A

Type • (A) D

Bezeichnung	Gewicht	Best.-Nr.	Preis
Dachrand Stützfuß	6,1	500 4110A	335,00 €
Auflast	22,5	500 4111A	48,60 €
Rückenlehne 3 m	2,6	500 4116	59,90 €
Eckverbinder	0,6	500 4130	57,80 €
Schuttrohr Umwehrung	10	500 41600	auf Anfrage
Türkonstruktion	10	500 41500	auf Anfrage

Empfohlene Grundausrüstung • Satz 15 m • komplett, bestehend aus:

6 x Dachrand Stützfuß

12 x Auflasten

10 x Rückenlehne 3 m

2 x Eckverbinder 500 42015A 3.307,80 €

Empfohlene Grundausrüstung • Satz 30 m • komplett, bestehend aus:

11 x Dachrand Stützfuß

22 x Auflasten

20 x Rückenlehne 3 m

2 x Eckverbinder 500 42030A 5.461,00 €

Eine Erweiterung um jeweils 3 m ist mittels eines Anbauelementes möglich, es besteht aus:

1 x Dachrand Stützfuß

2 x Auflasten

2 x Rückenlehne 3 m 500 42001A 552,00 €